



**Química
Universal**

FICHA TÉCNICA

Versión: 1
Fecha: Junio 2017

PRODUCTO

Ácido Muriático

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de Ácido Clorhídrico

APLICACIÓN

Se utiliza como tratamiento de neutralización para superficies alcalinas como cemento, hormigón, y asbesto.

Evita la formación de jabones en muros de hormigón.

Se utiliza para el destape sanitario, es de gran concentración y alto rendimiento.

MODO DE USO

Muros: Debido a la alta concentración que presenta nuestro Ácido Muriático, se recomienda manipular con guantes.

Diluir en un recipiente plástico, 1 parte de Ácido Muriático por 3 ó 5 partes de agua, homogenizar.

Aplicar en la superficie a tratar con brocha o rodillo, dejar actuar por 15 minutos aproximadamente y enjuagar con abundante agua.

Destape sanitario: Vaciar ½ L de Ácido Muriático en el artefacto a destapar. Dejar reposar toda noche y en la mañana siguiente se puede utilizar.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda neutralizar (quemar) este tipo de superficies antes de pintar con Esmaltes Sintéticos, Barnices y Oleos ya que con esto se evita la formación de jabones (levantamiento de pinturas).

Mantener fuera del alcance de los niños y guardar en lugar seguro.

En caso que el producto tenga contacto con la piel, enjuagar con abundante agua.

Dirección: Lo Zañartu 092, Quilicura. Santiago. Fonos: +56226031883 - +56226270272.

E-mail: ventas@quimicauniversal.cl. www.quimicauniversal.cl