



**Química
Universal**

FICHA TECNICA

Química Universal Ltda. a través de su Departamento Técnico, certifica que su producto **Aguarrás**, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Hidrocarburo Alifático.

Solvente Hidrocarburo de evaporación lenta, se utiliza especialmente en la dilución de pinturas como: Oleos, esmaltes anticorrosivos y barnices, también como removedor de ceras en pisos de madera, removedor de grasas y aceites, para la limpieza de máquinas y herramientas.

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDAD	UNIDAD	REQUISITO		METODO
Densidad a 15 °C	kg/m ³	0,770 - 0,780		ASTM D 4052
Destilación:				ASTM D 86
Punto Inicial	°C	Mín.	141	
Punto final	°C	Máx.	-----	
Punto de inflamación	°C	Mín.	38	ASTM D 56

Almacenar los envases en un lugar limpio, fresco. No someter los envases a un apilamiento excesivo (seguir las indicaciones del embalaje para ello).

FORMATO: Tambor, IBC o Granel.

FECHA EMISIÓN: junio de 2020

Química Universal, Lo Zañartu 092, Quilicura, CP 8720525, Santiago – Chile
Fono: +562 2783 4400
www.quimicauniversal.cl